



Benjamin Moore<sup>MD</sup>

# AURA<sup>MD</sup>

Lorsque l'excellence  
devient perfection



# Une couleur exceptionnelle

Les experts chez Benjamin Moore ont reformulé la peinture AURA<sup>MD</sup> d'extérieur de qualité optimale pour qu'elle soit encore plus robuste, résistante à la décoloration et durable. Depuis des années, ils s'appliquent à améliorer la formule chimique d'AURA et, encore une fois, ils ont repoussé toutes les limites en ajoutant des additifs à haute performance pour accroître la résistance à la lixiviation des surfactants. Résultat : des applications à forte pigmentation qui résistent à la décoloration, aux rayons UV et aux intempéries comme la pluie, la neige et le vent dans les plus de 3 500 couleurs Benjamin Moore.

# Une performance qui atteint la perfection

AURA d'extérieur se distingue de toutes les autres peintures d'extérieur de qualité supérieure de l'industrie par sa résine unique qui offre une profondeur de la couleur encore plus exceptionnelle, un farinage réduit et une résistance aux rayons UV et à la décoloration. C'est la seule peinture d'extérieur au monde à faire appel aux trois technologies exclusives suivantes :

- 1. Technologie Colorafixe<sup>MD</sup>** — offerte uniquement dans les peintures d'intérieur et d'extérieur AURA – fixe les pigments dans les molécules pour lier la couleur au feuil de peinture de façon à offrir une profondeur de la couleur inégalée, une résistance à la décoloration et un farinage réduit.
- 2. Nouvelle résine acrylique** — offerte uniquement dans les peintures d'extérieur AURA – favorise la formation d'un feuil solide, une résistance accrue aux rayons UV et à la décoloration et une tenue du lustre supérieure.
- 3. Technologie de la couleur Gennex<sup>MD</sup>** — offerte dans toutes nos peintures de qualité supérieure – élimine les composants superflus qui amoindrissent la peinture pour créer de meilleures propriétés de pouvoir couvrant, fluidité, étalement et durabilité.

# Surpasser les attentes en matière de peinture d'extérieur

Les peintres qui utilisent la peinture AURA d'extérieur se démarquent des autres en produisant des résultats de toute beauté. AURA réinvente l'expérience de la couleur grâce à sa qualité et sa flexibilité.

- **Résistance à la moisissure** — AURA produit un fini résistant à la moisissure, à la plus grande satisfaction du client.
- **Garantie limitée à vie** — Benjamin Moore se porte garant de la qualité et de la durabilité d'AURA.
- **Application à basse température** — AURA s'applique à une température aussi basse que 1,7 °C (35 °F) pour prolonger la saison de peinture dans les régions plus froides.
- **Palette des couleurs pour vinyle** — Option de choix pour le parement en vinyle, cette collection de couleurs Benjamin Moore<sup>MD</sup> a fait l'objet de tests qui confirment qu'elle procure au vinyle et aux substrats similaires une résistance à la déformation causée par le soleil.\*



\* N'oubliez pas de faire l'inspection de votre parement en vinyle afin de vous assurer qu'il est installé correctement et d'effectuer les réparations qui s'imposent, le cas échéant. Avant de peindre un parement en vinyle, consultez toujours les lignes directrices du fabricant de vinyle ainsi que la fiche technique du produit choisi.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Résine exclusive perfectionnée en laboratoire par Benjamin Moore

Technologie exclusive Colorafixe<sup>MD</sup> de Benjamin Moore

Formation d'un feuil solide dès l'application de la première couche

Résistance au blocage améliorée et adhérence instantanée réduite

Revêtement perméable

## AVANTAGES

Excellentes résistance à la décoloration et tenue du lustre

Profondeur de la couleur inégalée et farinage réduit pour des résultats magnifiques à l'épreuve du temps

Réalisation plus rapide des projets en utilisant moins de peinture

Efficacité accrue sur le chantier et réduction des perturbations

Revêtement respirant moins sujet au cloquage qui offre une durabilité et une protection à long terme



# La perfection, quel que soit le fini



CODE	LUSTRE/ÉCLAT	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT <sup>1</sup>	TEMPS DE SÉCHAGE <sup>2</sup>	COV
F629	Mat (0-3 à 85°)	47,5 % ± 2 %	23,2-32,5 m <sup>2</sup> (250-350 pi <sup>2</sup> )	Au toucher : 1 heure Pour recouvrir : 4 heures	< 50 g/L
F634	Peu lustré (9-15 à 60°)	45,6 % ± 2 %			
F631	Satin (20-30 à 60°)	43,1 % ± 2 %			
F632	Lustre doux (50-60 à 60°)	40,1 % ± 2 %	32,5-41,8 m <sup>2</sup> (350-450 pi <sup>2</sup> )		

Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).

<sup>1</sup>Taux d'étalement théorique à l'épaisseur de feuil recommandée par 3,79 L, sauf indication contraire.

<sup>2</sup>Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.



La peinture AURA est offerte dans plus de 3 500 couleurs.

Téléchargez l'application Benjamin Moore Color Portfolio<sup>MC</sup> pour « essayer » nos couleurs dans vos pièces.



Pour obtenir des réponses à vos questions sur AURA<sup>MD</sup> d'extérieur, contactez votre représentant Benjamin Moore<sup>MD</sup>.  
1 800 361-5898 ou [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).

L'exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l'utilisation des peintures de qualité Benjamin Moore<sup>MD</sup>.

Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant. ©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022. AURA, Benjamin Moore, Colorafixe, Gennex, La goutte de peinture distinctive et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Benjamin Moore Color Portfolio est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U. M2452826FR 4/22 KW

