




SUIVEZ LE GUIDE


POUR REPEINDRE VOS PORTES AVEC AURA^{MD} ENTRÉE REMARQUÉE



1 Retirez les éléments décoratifs. Protégez la quincaillerie des coulées de peinture.




2 Nettoyez la surface. Éliminez toutes les saletés et moisissures.



3 Grattez et poncez la peinture. Insistez aux endroits où la surface est ébréchée ou inégale. Poncez avec un papier abrasif de grain approprié.




4 Appliquez un ruban-cache. Protégez les joints et les ferrures en place des éclaboussures et des bavures.



5 Apprêtez la porte. Utilisez l'apprêt Avant-Première^{MC} pour obtenir la surface de base parfaite pour la nouvelle peinture.




6 Appliquez la première couche. Découpez tous les recoins et les moulures au pinceau angulaire. Utilisez un rouleau pour les surfaces planes. Laissez sécher 24 heures.



7 Poncez légèrement. Utilisez un papier abrasif de grain 220 pour lisser la surface.



8 Appliquez la deuxième couche. Couvrez entièrement la porte pour obtenir un fini impeccable. Laissez sécher 24 heures.



9 Remettez la quincaillerie en place.

Aura^{MD}
Entrée Remarquée

 **Benjamin Moore^{MD}**
Une peinture inégalée.TM

Regardez cette vidéo
pratico-pratique et bien d'autres
sur [YouTube.com/BenjaminMoore](https://www.youtube.com/BenjaminMoore)